



Produktblad

Produkt: Dimmer LED Plus
E-nummer: 1363094
Art.nummer: EKO07012
EAN:
Förpackning: STK
Färg: Fjällvit



Produktbeskrivning: Dimmer LED är en vriddimmer konstruerad för LED och kan även användas för glödlampor, halogen och elektroniska transformatorer. Levereras i GLE, RC utförande (bakkantsstyrning). Ingen nolla krävs (2 ledarsystem). För montering i en standard apparatdosa, fästskruvavstånd, 60 mm, med ram, utan fästklor. Skruvanslutning av ledarna. Avsedd även för kombinationsmontage. Vid utanpåliggande montage användes förhöjningsramar, se lista 18. Montagedjup 27mm.

Kan fjärrstyras via extern tryckknapp (mekanisk tryckknapp / andra rörelsesensorer)
Minnesfunktion
Termiskt skydd, överbelastningsskydd, kortslutningsskydd
Mjukstart

Teknisk info: Min Max. ljusstyrka
RL-RC LED-läge
Återställ till standardinställningarna
Nominell spänning: AC 230 V, 50 Hz
LED: 5-100 VA (RC-läge), 5-20 VA (RL-läge)
Glödlampor: 5-200 W
Halogenlampor 230V: 5-150 W
Konversionell transformator: 5-150 VA
Elektroniska transformatorer: 5-150 VA
Ingen nolla krävs (2 ledarsystem)
Ledare: max. 2x2,5 mm², 0,5 Nm
Obegränsat antal externa tryckknappar, max. 50 m ledning
Vridratt

Måttritning

Kopplingsschema

