

Produktdata

Produktens varumärke	Elko
Produktfamilj	Elko
Typ nummer	NH3525
Typ av produkt eller komponent	Rörelsedetektor
Färg	Ren vit (RAL 9003)
Produktområde	ELKO One

Teknisk data

Produktbeskrivning	Komplett produkt
Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar
Typ av sensor	PIR
Typ av last	Glödlampa: 2200 W vid 230 V AC Halogenlampa: 2000 W vid 230 V AC LED-lampa: 0...130 W vid 230 V AC 1-fas motor: 1000 VA vid 230 V AC LV-halogenlampor: 1050 VA vid 12 V AC (elektronisk transformator) LV-halogenlampor: 500 VA vid 12 V AC (konventionella transformatorer)
Ue märkspänning	230 V AC 50 Hz
Märkström	10 A 140 µF för glödlampa 10 A cos phi = 0,6 för halogenlampa 10 A för LED-lampa 10 A för 1-fas motor 10 A för LV-halogenlampor
Tillhörande säkring	16 A
Färg	Ren vit
Ytbehandling	Matt
Ytbehandling	Obehandlad
Antal funktionsknappar	1
Lokal indikering	LED 1 (röd)status:
Detekteringsvinkel	160° horisontell
Avkänningsyta	Sett framifrån: 8 m Sidled: 8 m
Antal utgångar	1
Manövertyp	Automatisk Lokal styrning Dimmerpuck Fjärrkontroll med hjälp av tryckknappen Manuell styrning
Justering ljusstyrka	5...500 lux
Tidsfördröjningsområde	1...30 min
Kontakterade hjälpkontakter	Obegränsat antal vipptryckknappar, distans : 50 m
Tillgänglig utrustning	Centrumplatta Användarmanual Täckram
Anslutningskonfiguration	Kräver nolledare

Anslutningar - plintar	Skruvanslutning
Antalet överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1.5...2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1.5...2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Åtdragningsmoment	0,5 N.m
Material	Termoplast: centrumplatta Termoplast: ram PC (polykarbonat) GF10 FR: kapslad Metall: stödräm Metall: anslutningar
Montagefästen	Vägg
Typ av installation	Inomhusinstallation
Kvantitet per set	1 st
Typ av förpackning	Kartong
Montagehöjd	1 m
Inbyggnadsdjup	27 mm
Djup	44 mm
Bredd	71 mm
Höjd	71 mm
Produktens vikt	0,10 kg
Standarder	EN 301-489-17 EN 60 669-2-1 EN 300-328 EN 60730-2-7
Direktiv	2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - lågvoltsdirektivet

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	5...40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	5...40 °C
IP-kapslingsklass	IP21 wmed märkning på visuella delar

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	9,2 cm
Förpackning 1 bredd	9,2 cm
Förpackning 1 djup	7,2 cm
Förpackning 1 vikt	122 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	37,5 cm
Förpackning 2 bredd	9,9 cm
Förpackning 2 djup	10,1 cm
Förpackning 2 vikt	645 g