

## Product data sheet

### Characteristics

# EKO50082

2-vägs uttag, ELKO One, låg C-pl, inf, mj, snabb, svart

#### Produktdata

Produktområde	ELKO One
Produktfamilj	Elko
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Enhetsapplikation	Strömmatning
Produktbeskrivning	Komplett
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	Jordat
Standard uttag	Schuko
Färg	Svart (RAL 9005)
Kvantitet per set	Sats med 5

#### Teknisk data

Produktkompatibilitet	ELKO One frame
Apparatmontering	Infälld Utanpåliggande
Montering	Med skruvar Med klokit
Antal fack	2 fack
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V
Typ av nät	AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Material	PC (polykarbonat)
Ytbehandling	Lacquered
Ytbehandling	Matt
IK-skyddsgrad	IK08
Bredd	71 mm
Höjd	106 mm
Inbyggnadsdjup	31 mm
Djup	42 mm

#### Miljö

IP-kapslingsklass	IP21
-------------------	------

#### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,2 cm
Förpackning 1 bredd	7,1 cm
Förpackning 1 djup	10,6 cm
Förpackning 1 vikt	107 g
Förpackningstyp 2	BB1

Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	22,1 cm
Förpackning 2 bredd	9,8 cm
Förpackning 2 djup	11,5 cm
Förpackning 2 vikt	595 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	50
Förpackning 3 höjd	50 cm
Förpackning 3 bredd	24 cm
Förpackning 3 djup	24 cm
Förpackning 3 vikt	6,2 kg