

# Produktdatablad

## Specifikationer

# EKO50107

Termostat med display Matter, ELKO One, renvit

E-nr: 8580692



### Produktdata

Produktområde	ELKO One
Produktfamilj	Elko
Produktnamn	ELKO One
Typ av produkt eller komponent	Termostat
Produktbeskrivning	Med fästram
Apparatmontering	Infälld
Manövertyp	Pekskärm
Enhetsapplikation	Uppvärmning
Färg	Ren vit (RAL 9003)
Typ av förpackning	Kartong
Kvantitet per set	1 sats

## Teknisk data

Tillgänglig funktion	Frostskydd
Tillgänglig utrustning	Golvgivare
Montering	Snäppfäste
Färg	Ren vit
Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Mätnoggrannhet	+/- 0.5 °C
Kontaktbestyckning	NO
Funktion	2-pol
[In] märkström	16 A 3,68 kW resistiv
Ue märkspänning	230 V AC 50...60 Hz
Typ av kommunikationsnätverk	Wi-Fi Matter
Skyddstyp	Elektroniskt överspänningsskydd
Tillhörande säkring	16 A
Elektrisk livslängd	100000 cycles
Antal terminaler	6 skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud	Spår skruvmejsel
Anslutningskapacitet	0.2...2.5 mm <sup>2</sup>
Kabelns styvhet	Fast eller flexibel
Visad information	Temperatur i °C vit
Material	Polykarbonat: stödrum
Displaytyp	LED
Displaymaterial	Plast
Relativ fuktighet	0...95 %
Standarder	EN 60730-1 EN 300 328 (V2.2.2)
Direktiv	2014/35/EU - lågvoltsdirektivet 2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/53 / EU - radioutrustning direktiv
Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO NEMKO

## Miljö

Omgivande lufttemperatur för lagring	?25...60 °C
Temperaturinställningsområde	4...30 °C golvläge
IP-kapslingsklass	IP21
Höjd	75 mm
Bredd	75 mm
Djup	47 mm
Inbyggnadsdjup	28 mm
Produktens vikt	0,1 kg

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	11,5 cm
Förpackning 1 bredd	11,5 cm
Förpackning 1 djup	7 cm
Förpackning 1 vikt	250 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	24
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 djup	40 cm
Förpackning 2 vikt	6,441 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	576
Förpackning 3 höjd	105 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 djup	120 cm
Förpackning 3 vikt	166,584 kg

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.