

Produktdatablad

EKO07330

Specifikationer

DCL takuttak för alla ELKO takboxar som är djupare än 40mm, fästkrok för laster upp till 15 kg. Renvit.

E-nr: 1885150



Produktdata

Produktområde	Elko
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Enhetsapplikation	Belysning
Produktbeskrivning	Komplett
Antal uttagsbrunnar	1
Uttagstyp	Jordat
Outlet standard deviation	DCL
Färg	Ren vit (RAL 9003)

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar
Märkström	6 A
Ue märkspänning	250 V
Typ av nät	AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ²
Material	Termoplast
Färg	Ren vit
Ytbehandling	Obehandlad
Yta	Blank
Bredd	115 mm
Höjd	115 mm
Inbyggnadsdjup	28 mm
Djup	40 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP21
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,200 cm
Förpackning 1 bredd	11,400 cm
Förpackning 1 djup	11,400 cm
Förpackning 1 vikt	90,500 g

Environmental data

BVB	
REACH-förordningen	REACH-Deklaration
REACH fri från SVHC	Ja
EU:s RoHS-direktiv	Kompatibel
Fri från giftig tungmetall	Ja
Fri från kvicksilver	Ja
Information om RoHS-undantag	Ja
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)	Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande	No

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.