


Produktdatablad

EKO05816

Specifikationer

2-vägs infällt uttag med jord, sep.
matning 440V, kan mat. m 2 faser,
OBS! Använd 2 polig dvärgbrytare.
E-nr: 1841450



Produktdata

Produktområde	Elko
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Produktbeskrivning	Komplett
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	Jordat
Standard uttag	CEE 7/3
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Färg	Vit

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar
Märkström	16 A
Ue märkspänning	440 V
Typ av nät	AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ²
Material	Termoplast
Färg	Vit
Ytbehandling	Obehandlad
Yta	Blank
Bredd	84 mm
Höjd	104 mm
Inbyggnadsdjup	22 mm
Djup	45 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,2 cm
Förpackning 1 bredd	8,4 cm
Förpackning 1 djup	10,2 cm
Förpackning 1 vikt	112,6 g

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.