

# Produktdatablad

## EKO30102

### Specifikationer

**Strömställare 2-polig med skruvanslutning utan fästklor för infällt montage, 16A 250V. Lysrörslast 10A. IP20. Renvit**  
E-nr: 1848641



### Produktdata

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Produktfamilj                  | Elko               |
| Apparatserie                   | Elko RS16          |
| Typ av produkt eller komponent | Strömställare      |
| Produktbeskrivning             | Med fästram        |
| Brytar applikation             | På/av koppling     |
| Antal vippor                   | 2                  |
| Färg                           | Ren vit (RAL 9003) |
| Färg                           | Ren vit            |

### Teknisk data

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Apparatmontering       | Infälld           |
| Montering              | Med skruvar       |
| Teknologityp           | Elektromekanisk   |
| Funktion               | 2+1-pol           |
| Koppling               | [2+1]             |
| Knapp                  | Vippa             |
| Märkström              | 10 A              |
| Ue märkspänning        | 250 V             |
| Yta                    | Blank             |
| Material               | Termoplast        |
| Anslutningar - plintar | Skruvanslutningar |
| Bredd                  | 84 mm             |
| Höjd                   | 84 mm             |
| Djup                   | 17 mm             |

### Miljö

|                   |      |
|-------------------|------|
| IP-kapslingsklass | IP21 |
|-------------------|------|

## Förpackningsinformation

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Förpackningstyp 1            | PCE       |
| Antal i Förpackning 1        | 1         |
| Förpackning 1 höjd           | 3,300 cm  |
| Förpackning 1 bredd          | 8,500 cm  |
| Förpackning 1 djup           | 31,400 cm |
| Förpackning 1 vikt           | 86,000 g  |
| Förpackningstyp 2            | BB1       |
| Antal i Förpackning 2        | 5         |
| Förpackning 2 höjd           | 8,900 cm  |
| Förpackning 2 bredd          | 9,400 cm  |
| Förpackning 2 djup           | 34,600 cm |
| Förpackning 2 vikt           | 452,000 g |
| Förpackningstyp 3            | CAR       |
| Number of Units in Package 3 | 50        |
| Förpackning 3 höjd           | 18,900 cm |
| Förpackning 3 bredd          | 17,300 cm |
| Förpackning 3 djup           | 47,800 cm |
| Förpackning 3 vikt           | 4,676 g   |

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.