

Produktdatablad

Specifikationer

EKO30149

Rörelsevakt 2200W 160 grader för montage i apparatdosa. RS Renvit
E-nr: 1301377



Produktdata

Produktfamilj	Elko
Apparatserie	Elko RS16
Typ av produkt eller komponent	Rörelsedetektor
Ue märkspänning	230 V

Teknisk data

Produktbeskrivning	Komplett produkt
Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar
Placering (vid montage)	Inomhus
Typ av sensor	PIR
Typ av nät	AC
Funktion	Switch
Nätverksfrekvens	50 Hz
Ingångsström	10 A
Starteffekt (W)	2200 W
Färg	Ren vit (RAL 9003)
Färg	Ren vit
Material	Termoplast
Yta	Blank
Ytbehandling	Obehandlad
Antal moduler	1 modul
Montagehöjd	1,2 m
Tillgänglig funktion	Konstant ljusnivå
Närvaro detekteringsområde	16 m
Arbetscykel	30 min
[Sd] avkänningsområde	8 m
Starttid	1 s
Antal zoner	1
Horisontell detekteringsvinkel	0...160 °
Vertikal avkänningsvinkel	30 °
Inbyggnadsdjup	27 mm
Djup	43,83 mm
Bredd	84 mm
Höjd	84 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP21
Omgivningstemperatur vid drift	5...45 °C
Miljökaraktäristik	Halogen free

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,200 cm
Förpackning 1 bredd	6,800 cm
Förpackning 1 djup	9,200 cm
Förpackning 1 vikt	126,000 g
Förpackningstyp 2	P12
Antal i Förpackning 2	360
Förpackning 2 höjd	100,000 cm
Förpackning 2 bredd	80,000 cm
Förpackning 2 djup	120,000 cm
Förpackning 2 vikt	75,000 kg

Environmental data

Förpackning utan plast	Nej
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
SCIP-nummer	3c3944e1-0830-4642-94ab-b4ae31a4ed8d
REACH-förordningen	REACH-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv	Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver	Ja
Information om RoHS-undantag	Ja
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)	Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande	No

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.