

Produktdatablad

EKO30139

Specifikationer

Ladduttag USB 3A infällt + Schuko.
Laddström maximalt 3.0A USB-C , 2,4A
när USB-A port som används. Renvit.
E-nr: 5200442



Produktdata

Produktområde	Elko
Produktfamilj	Elko
Typ av produkt eller komponent	USB typ A + vägguttag
Produktbeskrivning	Med fästram
Antal uttagsbrunnar	1
Uttagstyp	Jordat
Outlet standard deviation	Schuko
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Typ av USB-strömförsörjning	USA typ A + C
Färg	Ren vit (RAL 9003)

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V
Typ av nät	AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Färg	Ren vit
Ytbehandling	Obehandlad
Yta	Blank
Bredd	72 mm
Höjd	72 mm
Inbyggnadsdjup	33 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,300 cm
Förpackning 1 bredd	9,200 cm
Förpackning 1 djup	9,100 cm
Förpackning 1 vikt	114,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	9,800 cm
Förpackning 2 bredd	10,000 cm
Förpackning 2 djup	37,200 cm
Förpackning 2 vikt	636,000 g
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	480
Förpackning 3 höjd	100,000 cm
Förpackning 3 bredd	80,000 cm
Förpackning 3 djup	120,000 cm
Förpackning 3 vikt	80,000 g

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.