

Produktdatablad

EKO50081

Specifikationer

Vägguttag, ELKO, One, infälld, 2-vägs, jordat, låg insats, 16A, 250V, IP21, 1,5-moduls, snabbanslutning, Renvit

E-nr: 1840097



Produktdata

Produktområde	ELKO One
Produktfamilj	Elko
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Enhetsapplikation	Strömförsörjning
Produktbeskrivning	Med fästram
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	Jordat
Uttagsstandard	CEE 7/3
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Nyans	Renvit (RAL 9003)
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar Med klokit
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V
Typ av nät	AC
Nätfrekvens	50/60 Hz
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ²
Material	PC (polykarbonat)
Primär färg	Renvit
Ytbehandling	Obehandlad
Ytfinish	Matt
IK-skyddsgrad	IK08
Bredd	71 mm
Höjd	106 mm
Inbyggnadsdjup	31 mm
Djup	42 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP21
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,2 cm
Förpackning 1 bredd	7,1 cm
Förpackning 1 djup	10,6 cm
Förpackning 1 vikt	107 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	22,1 cm
Förpackning 2 bredd	9,8 cm
Förpackning 2 djup	11,5 cm
Förpackning 2 vikt	595 g
Förpackningstyp 3	CAR
Antal i Förpackning 3	50
Förpackning 3 höjd	50 cm
Förpackning 3 bredd	24 cm
Förpackning 3 djup	24 cm
Förpackning 3 vikt	6,2 kg

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.