

Produktdatablad

EKO05687

Specifikationer

Sockeldosa, RS, med 2-vägsuttag,
16A, 250V, för utanpåliggande
montage, Fjällvit

E-nr: 1895849



Produktdata

Produktområde	Elko
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	Jordat
Uttagsstandard	CEE 7/3
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Nyans	Vit

Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande
Montering	Med skruvar
Märkström	16 A
Ue märkspänning	230 V
Typ av nät	AC
Nätfrekvens	50/60 Hz
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ²
Material	Termoplast
Primär färg	Vit
Ytbehandling	Obehandlad
Ytfinish	Blank
Bredd	89 mm
Höjd	169 mm
Djup	44 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,600 cm
Förpackning 1 bredd	32,500 cm
Förpackning 1 djup	10,700 cm
Förpackning 1 vikt	234,000 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	13,200 cm
Förpackning 2 bredd	43,200 cm
Förpackning 2 djup	22,000 cm
Förpackning 2 vikt	2,544 kg
Förpackningstyp 3	BB1
Antal i Förpackning 3	10
Förpackning 3 höjd	24,800 cm
Förpackning 3 bredd	47,400 cm
Förpackning 3 djup	13,800 cm
Förpackning 3 vikt	2,554 kg

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.