

Produktdatablad

EKO06952

Specifikationer

DCL, RS, lamputtag, utanpåliggande.
Utrymme för ett extra DCL-uttag,
fästkrok för laster upp till 15 kg. fjällvit.
E-nr: 1885141



Produktdata

Produktområde	Elko
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Enhetsapplikation	Belysning
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Antal uttagsbrunnar	1
Uttagstyp	Jordat
Ursprungsland	DCL
Uttag extra information	Dragavlastning
Nyans	Vit

Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande
Montering	Med skruvar
Märkström	6 A
Ue märkspänning	230 V
Typ av nät	AC
Nätfrekvens	50/60 Hz
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ²
Material	Termoplast
Primär färg	Vit
Ytbehandling	Obehandlad
Ytfinish	Blank
Bredd	125 mm
Höjd	125 mm
Djup	33 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP21
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	36,000 cm
Förpackning 1 bredd	116,000 cm
Förpackning 1 djup	116,000 cm
Förpackning 1 vikt	143,000 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	17,500 cm
Förpackning 2 bredd	9,500 cm
Förpackning 2 djup	36,100 cm
Förpackning 2 vikt	755,000 g

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.