

Produktdatablad

EKO30133

Specifikationer

Lamputtag, DCL, takuttag, för takdosor som är djupare än 40mm, fästkrok, levereras med DCL plugg. Renvit
E-nr: 1895244



Produktdata

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Produktområde | Elko |
| Typ av produkt eller komponent | Uttag |
| Enhetsapplikation | Belysning |
| Produktbeskrivning | Komplett |
| Antal uttagsbrunnar | 1 |
| Uttagstyp | Jordat |
| Ursprungsland | DCL |
| Nyans | Renvit (RAL 9003) |

Teknisk data

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Apparatmontering | Infälld |
| Montering | Med skruvar |
| Märkström | 6 A |
| Ue märkspänning | 250 V |
| Typ av nät | AC |
| Nätfrekvens | 50/60 Hz |
| Anslutningar - plintar | Skruvanslutningar |
| Anslutningskapacitet | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² |
| Material | Termoplast |
| Primär färg | Renvit |
| Ytbehandling | Obehandlad |
| Ytfinish | Blank |
| Bredd | 115 mm |
| Höjd | 115 mm |
| Inbyggnadsdjup | 31 mm |
| Djup | 38 mm |

Miljö

| | |
|-------------------|------|
| IP-kapslingsklass | IP21 |
|-------------------|------|

Förpackningsinformation

| | |
|-----------------------|-----------|
| Förpackningstyp 1 | PCE |
| Antal i Förpackning 1 | 1 |
| Förpackning 1 höjd | 3,900 cm |
| Förpackning 1 bredd | 11,300 cm |
| Förpackning 1 djup | 11,300 cm |
| Förpackning 1 vikt | 110,000 g |
| Förpackningstyp 2 | BB1 |
| Antal i Förpackning 2 | 5 |
| Förpackning 2 höjd | 11,700 cm |
| Förpackning 2 bredd | 15,300 cm |
| Förpackning 2 djup | 12,500 cm |
| Förpackning 2 vikt | 596,000 g |
| Förpackningstyp 3 | CAR |
| Antal i Förpackning 3 | 50 |
| Förpackning 3 höjd | 25,600 cm |
| Förpackning 3 bredd | 17,400 cm |
| Förpackning 3 djup | 53,800 cm |
| Förpackning 3 vikt | 6,264 kg |

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.