

Produktdatablad

EKO60028

Specifikationer

Vägguttag, ELKO RS/Plus, 1-vägs,
jordat, 16A, 250V, IP21,
snabbanslutning, Fjällvit

E-nr: 1840124



Produktdata

Produktområde	ELKO RS ELKO Plus
Produktfamilj	Elko
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Enhetsapplikation	Strömförsörjning
Produktbeskrivning	Insats med centrumplatta
Antal uttagsbrunnar	1
Uttagstyp	Jordat
Uttagsstandard	CEE 7/3
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Nyans	Fjällvit (RAL 9010)
Kvantitet per set	Set med 10 st

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar
Antal brytare	1 fack
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V
Typ av nät	AC
Nätfrekvens	50/60 Hz
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ²
Material	PC (polykarbonat)/ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Primär färg	Fjällvit
Ytbehandling	Obehandlad
Ytfinish	Blank
Bredd	72,5 mm
Höjd	72,5 mm
Djup	39 mm

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	5...35 °C
Relativ fuktighet	10...95 %
Standarder	IEC 60884-1
IP-kapslingsklass	IP21

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,1 cm
Förpackning 1 bredd	7,4 cm
Förpackning 1 djup	7,4 cm
Förpackning 1 vikt	65 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	8,9 cm
Förpackning 2 bredd	17,9 cm
Förpackning 2 djup	26,8 cm
Förpackning 2 vikt	725 g
Förpackningstyp 3	CAR
Antal i Förpackning 3	60
Förpackning 3 höjd	32,5 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 djup	40 cm
Förpackning 3 vikt	4,82 kg

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.