Produktdatablad

Specifikationer

EKO50107

Temostat, ELKO, One, infälld, elektronisk, golv, rum, med display, 3520W, IP21, skruvanslutning, Renvit

E-nr: 8580692

Huvud

Utbud av produkter	ELKO One
Produktfamilj	Elko
Produktnamn	ELKO One
Produkt- eller komponenttyp	Termostat
Presentation av enhet	Med fästram
Montering av enhet	Infälld
Typ av styrning	Pekskärm
Enhetsapplikation	Uppvärmning
Nyans	Renvit (RAL 9003)
Förpackningstyp	Kartong
Antal per set	1 set

Kompletterande

Funktion tillgänglig	Frostskydd
Tillhandahållen utrustning	Golvgivare
Fixeringsläge	Snäppfäste
Primär färg	Renvit
Omgivande lufttemperatur för operate	0…40 °C
Mätnoggrannhet	+/- 0.5 °C
Kontakternas typ och sammansättning	Nej
Funktion	1-pol
[In] märkström	16 A 3,68 kW resistiv
Ue märkspänning	230 V AC 50...60 Hz
Typ av kommunikationsnätverk	Wi-Fi Matter
Skyddstyp	Elektroniskt överspänningsskydd
Tillhörande säkring	16 A
Elektrisk hållbarhet	100000 cycles
Antal terminaler	6 Skruvanslutningar
Skruvhuvudets form	Spår skruvmejsel
Klämanslutningskapacitet	0.2...2.5 mm²
Kabelstyvhet	Fast eller flexibel
Visad information	Temperatur i °C vit
Material	Polykarbonat: stödram
Visningstyp	LED
Displaymaterial	Plast
Relativ luftfuktighet	0…95 %
Standarder	EN 60730-1 EN 300 328 (V2.2.2)
Riktlinjer	2014/35/EU - direktiv om lågspänning 2014/30/EU - Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/53 / EU - radioutrustning direktiv
Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO NEMKO

Miljö

Omgivningslufttemperatur för förvaring	?25…60 °C
Temperaturinställningsområde	4…30 °C golvläge
IP-skyddsgrad	IP21
Höjd	75 mm
Bredd	75 mm
Djup	47 mm
Inbyggnadsdjup	28 mm
Nettovikt	0,1 kg

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	11,5 cm
Förpackning 1 bredd	11,5 cm
Förpackning 1 djup	7 cm
Förpackning 1 vikt	250 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	24
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 djup	40 cm
Förpackning 2 vikt	6,441 kg
Förpackningstyp 3	P12
Antal i Förpackning 3	576
Förpackning 3 höjd	105 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 djup	120 cm
Förpackning 3 vikt	166,584 kg

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.