Produktdatablad

Specifikationer

EKO50093

Vägguttag, ELKO, One, infälld, 2-vägs, jordat, med USB, typ C + C, PD, 25W, IP20, skruvanslutning, Renvit

E-nr: 1840109

Produktdata

Produktområde	ELKO One
Produktfamilj	Elko
Typ av produkt eller komponent	USB typ A + vägguttag
Enhetsapplikation	Strömförsörjning
Produktbeskrivning	Med fästram
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	Jordat
Uttagsstandard	CEE 7/3
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Typ av USB-strömförsörjning	USB type C + C
Nyans	Renvit (RAL 9003)

Teknisk data

Apparatmontering	Halv infälld
Ue märkspänning	220...250 V
Typ av nät	AC
Nätfrekvens	50 Hz
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Integrerad anslutningstyp	USB typ C 5 V DC, maximal belastningsström: 3 A USB typ C 9 V DC, maximal belastningsström: 2.8 A
Material	Termoplast
Primär färg	Renvit
Ytbehandling	Obehandlad
Ytfinish	Matt
Bredd	87 mm
Höjd	109 mm
Inbyggnadsdjup	32 mm
Djup	54 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	6,400 cm
Förpackning 1 bredd	13,600 cm
Förpackning 1 djup	13,600 cm
Förpackning 1 vikt	186,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	13,100 cm
Förpackning 2 bredd	37,900 cm
Förpackning 2 djup	10,600 cm
Förpackning 2 vikt	1,028 kg
Förpackningstyp 3	CAR
Antal i Förpackning 3	30
Förpackning 3 höjd	31,900 cm
Förpackning 3 bredd	42,100 cm
Förpackning 3 djup	37,900 cm
Förpackning 3 vikt	6,558 kg

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.