

# Produktdatablad

## EKO10445

### Specifikationer

Flexi+ infälld branddosa låg, 4 stutsar  
för 16/20 mm rör, godkänd för  
EI30–EI90 väggar  
E-nr: 1420777



### Produktdata

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Produktområde                  | Elko               |
| Produktfamilj                  | Elko               |
| Typ av produkt eller komponent | Flush mounting box |
| Apparatserie                   | Låg                |
| Enhetskomposition              | Skyddslock         |
| Primär färg                    | Röd                |

### Teknisk data

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Apparatmontering           | Infälld     |
| Montering                  | Med skruvar |
| Montagefästen              | Betong      |
| Antal brytare              | 1 fack      |
| Antal moduler              | 1 modul     |
| Form                       | Rund        |
| Specifik produktanvändning | Brandskydd  |
| Kabelgenomföring           | Röringång 4 |
| Nyans                      | Röd         |
| Ytbehandling               | Obehandlad  |
| Material                   | Plast       |
| Diameter                   | 71 mm       |
| Bredd                      | 91 mm       |
| Höjd                       | 134 mm      |
| Djup                       | 55 mm       |
| Inbyggnadsdjup             | 48 mm       |
| Produktens vikt            | 0,105 kg    |

### Miljö

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Miljökaraktäristik | Halogenfri |
| IP-kapslingsklass  | IP3X       |

## Förpackningsinformation

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Förpackningstyp 1     | PCE       |
| Antal i Förpackning 1 | 1         |
| Förpackning 1 höjd    | 5,400 cm  |
| Förpackning 1 bredd   | 13,400 cm |
| Förpackning 1 djup    | 9,200 cm  |
| Förpackning 1 vikt    | 104,000 g |
| Förpackningstyp 2     | CAR       |
| Antal i Förpackning 2 | 45        |
| Förpackning 2 höjd    | 31,400 cm |
| Förpackning 2 bredd   | 37,400 cm |
| Förpackning 2 djup    | 32,200 cm |
| Förpackning 2 vikt    | 5,220 kg  |

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.