

Produktdatablad

EKO10443

Specifikationer

Flexi+ infälld apparatdosa låg, 4 stutsar för 16/20 mm rör, med regelfäste, för skivtjocklek 9–26 mm
E-nr: 1420775



Produktdata

Produktområde	Elko
Produktfamilj	Elko
Typ av produkt eller komponent	Flush mounting box
Apparatserie	Låg
Enhetskomposition	Skyddslock
Primär färg	Röd

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar
Montagefästen	Stål eller träbalk
Antal brytare	1 fack
Antal moduler	1 modul
Form	Rund
Kabelgenomföring	Röringång 4
Nyans	Röd
Ytbehandling	Obehandlad
Material	Plast
Diameter	71 mm
Bredd	137 mm
Höjd	134 mm
Djup	55 mm
Inbyggnadsdjup	53 mm
Produktens vikt	0,129 kg

Miljö

Miljökaraktär	Halogenfri
IP-kapslingsklass	IP3X

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,300 cm
Förpackning 1 bredd	13,900 cm
Förpackning 1 djup	13,300 cm
Förpackning 1 vikt	128,000 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	40
Förpackning 2 höjd	31,400 cm
Förpackning 2 bredd	38,000 cm
Förpackning 2 djup	39,600 cm
Förpackning 2 vikt	5,614 kg
Förpackningstyp 3	BB1
Antal i Förpackning 3	40
Förpackning 3 höjd	30,500 cm
Förpackning 3 bredd	36,300 cm
Förpackning 3 djup	40,700 cm
Förpackning 3 vikt	5,570 kg

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.