

Produktdatablad

EKO04323

Specifikationer

Vägguttag, RS, 2-vägs med lock, 16A, 250V, skruvanslutning, infällt med jord, IP44. Fjällvit

E-nr: 1885741



Produktdata

Produktområde	Elko
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Produktbeskrivning	Komplett
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	Jordat
Uttagsstandard	CEE 7/3
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Uttag extra information	Dragavlastning
Nyans	Vit

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V
Typ av nät	AC
Nätfrekvens	50/60 Hz
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ²
Material	Termoplast
Primär färg	Vit
Ytbehandling	Obehandlad
Ytfinish	Blank
Bredd	100,5 mm
Höjd	84 mm
Inbyggnadsdjup	20 mm
Djup	52 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP44
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,000 cm
Förpackning 1 bredd	10,400 cm
Förpackning 1 djup	8,300 cm
Förpackning 1 vikt	166,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	11,900 cm
Förpackning 2 bredd	30,600 cm
Förpackning 2 djup	9,300 cm
Förpackning 2 vikt	896,000 g
Förpackningstyp 3	BB2
Antal i Förpackning 3	5
Förpackning 3 höjd	12,000 cm
Förpackning 3 bredd	30,400 cm
Förpackning 3 djup	9,400 cm
Förpackning 3 vikt	894,000 g

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.