

# Produktdatablad

## EKO06926

### Specifikationer

Vägguttag, Plus, 2-vägs, jordat, låg profil, sep. matning 440V, OBS! 2-polig minibrytare vid 440V installation, Fjällvit  
E-nr: 1848097



### Produktdata

Produktområde	Elko
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Produktbeskrivning	Komplett
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	Jordat
Uttagsstandard	CEE 7/3
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Nyans	Vit

### Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar
Märkström	16 A
Ue märkspänning	440 V
Typ av nät	AC
Nätfrekvens	50/60 Hz
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Material	Termoplast
Primär färg	Vit
Ytbehandling	Obehandlad
Ytfinish	Blank
Bredd	86 mm
Höjd	107 mm
Inbyggnadsdjup	32 mm
Djup	42,5 mm

### Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,600 cm
Förpackning 1 bredd	10,700 cm
Förpackning 1 djup	4,200 cm
Förpackning 1 vikt	126,000 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	50
Förpackning 2 höjd	24,000 cm
Förpackning 2 bredd	24,000 cm
Förpackning 2 djup	50,000 cm
Förpackning 2 vikt	6,971 kg

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.