

Produktdatablad

EKO30116

Specifikationer

Nyckelkortsbrytare med skruvanslutning, 1-pol vxl / 2-pol för infällt montage, 16A 250V. Lysrörslast 10A. IP20. Renvit
E-nr: 1848659



Produktdata

Produktfamilj	Elko
Apparatserie	ELKO RS16
Typ av produkt eller komponent	Hotellkortsbrytare
Produktbeskrivning	Med fästram
Brytar applikation	På/av koppling Belysning
Nyans	Renvit (RAL 9003)
Primär färg	Renvit

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar
Funktion	1-pol 2-pol Trapp 1-pol
Koppling	[6 / 2 / 1]
Manöverdon	Kort
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V
Kontrollampa	Locator lamp
Ytfinish	Blank
Material	Termoplast
Ljuskälla	Glimlampa
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Bredd	84 mm
Höjd	84 mm
Djup	29 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP21
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	3,900 cm
Förpackning 1 bredd	19,000 cm
Förpackning 1 djup	28,400 cm
Förpackning 1 vikt	98,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	8,700 cm
Förpackning 2 bredd	19,400 cm
Förpackning 2 djup	10,200 cm
Förpackning 2 vikt	490,000 g
Förpackningstyp 3	CAR
Antal i Förpackning 3	50
Förpackning 3 höjd	29,000 cm
Förpackning 3 bredd	23,000 cm
Förpackning 3 djup	49,000 cm
Förpackning 3 vikt	5,090 kg

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.