



## Produktblad

**Produkt:** Ladduttag USB A+C 3A Schuko sv  
**E-nummer:** 5200482  
**Art.nummer:** EKO07452  
**EAN:** 7020160745200  
**Förpackning:** STK  
**Färg:** Svart



**Produktbeskrivning:** Kombinerat ladduttag med USB av både typ A och typ C och 1st Schuko uttag. Produkt passar i jordade anläggningar. Laddström maximalt 3.0A USB-C , 2,4A när USB-A port som används. Automatiskt överlast-, termiskt & laddningskydd. PLUS Svart. Monteras med USB portar uppåt. Montagedjup 33 mm.



**Teknisk info:** Montagedjup 33 mm.

### USB laddare: 2 utgångar typ A + C

Nominell ingångssp: 220 - 250 V~  
Ingångsström: 0,15 A  
Utgångsspänning: 4,5 - 5,5 V DC  
Utgångsström USB-A: max 2,4 A  
Utgångsström USB-C: max 3,0 A  
Effektförbrukning: < 60 mW  
Drifttemperatur: 0 - 40 °C  
Förväntad livstid: 20.000 timmar vid fullast  
Överspänningsklass: III

**Uttag 16 A - 250 V~ (EK, FK & RK)**  
Avskalningslängd: 11 mm  
Tråddimension: 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Måttitning



Kopplingsschema

